

# Dalle Bourget



## Dalles béton

### Les + produits

- Aspect sablé moderne
- 2 coloris : Sienne et Vérone
- Pose sur sable, mortier, plots



Sienne



Vérone

### Description

Aspect de surface sablé, comprenant des grains de marbre jaune (Sienne) ou rouge et blanc (Vérone), pour dallages en extérieur.

### Références Produits

	Code GGI	EAN 13
<b>Epaisseur 4,3 cm - Sienne</b>	1002934	3700591870576
<b>Epaisseur 4,3 cm - Vérone</b>	1141073	3700591870980

### Conseils de pose

Types de dalles		Résistance à la flexion (Mpa)	Charge de rupture (kN)	Pose sur sable ou mortier	Pose sur plots accès piéton uniquement
50 x 50 x 4 cm	CE	4	7	Véhicule de charge par roue < 0,9 t.	Uniquement en usage privatif et modéré sur petites surfaces avec hauteur plot < à 15 cm

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI.

### Entretien

Il est nécessaire de traiter les dalles en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des dalles en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

# Dalle Bourget - C€

## Tableau technique


Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Dalle Bourget</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GIR01002 (disponible sur demande)
Dimensions (cm)	50 x 50
Epaisseur (cm)	4,3
Poids unitaire moyen (kg)	25
Classe de résistance	T <sub>7</sub>
Nombres pièces au m <sup>2</sup>	4

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	102 x 102 x 63 HT
Poids palette (kg)	1215 environ
M <sup>2</sup> par palette	12 m <sup>2</sup> (12 rangs de 4)
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 2 palettes (1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

\* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

\*\* Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

## Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

