

Pavé d'Antoger 15 x 15

UNIQUEMENT
PIÉTONJOINTS
OBLIGATOIRES

Pavés béton

Les + produits

- Aspect vieilli authentique
- Grand format pour une pose rapide
- 2 coloris nuancés : dune et alpin
- Usage piéton (allées, terrasses,...)



Dune



Alpin

Description

Ce pavé vieilli, au format plus important, à usage piéton, s'accordera parfaitement à vos allées et terrasses.

Le pavé d'Antoger 15 x 15 se décline en 2 coloris tout en nuances :

- *Dune* : mélange de crème et de jaunes,
- *Alpin* : mélange de gris et anthracite.

Références Produits

| | Code GGI | EAN 13 |
|----------------------|--------------|---------------|
| Coloris dune | PANTO15DUNE | 3700591860522 |
| Coloris alpin | PANTO15ALPIN | 3700591860508 |

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Pavé d'Antoger 15 x 15

Tableau technique

| Caractéristiques générales | |
|----------------------------------|--|
| Libellé | Pavé d'Antoger 15 x 15 |
| Fabrication | Béton vibro-compressé |
| Matières premières | Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants |
| Epaisseur (cm) | 5 |
| Dimensions (cm) | 15 x 15 |
| Poids au m ² (kg) | 109 |
| Nombres pièces au m ² | 44 |

| Conditionnement et palettisation | |
|----------------------------------|---|
| Dimensions palette (cm) | 107 x 107 x 77 |
| Poids palette (kg) | 1472 |
| M ² par palette | 13,23 (12 rangs de 49 pièces = 588 pavés) |
| Matières | Palette bois hussée |
| Identification palette | Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ... |
| Identification produit | Aucun marquage individuel sur produits |

| Stockage et manutention | |
|-------------------------|---|
| Gerbage | Superposition de 3 palettes (1+1+1)* |
| Manutention | Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette |
| Housse | Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose** |

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette



La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.