

CONSEILS IMPORTANTES

www.ggi-produits-beton.com

TEINTES SUR LE CATALOGUE

Les teintes sur catalogue sont présentées à titre indicatif. Se reporter aux produits réels pour choix des coloris. Les couleurs des produits sont accentuées lorsque ceux-ci sont mouillés.



Pavés secs

Pavés mouillés

SÉCURITÉ LORS DES TRAVAUX

Utiliser le maximum de protection lors de la mise en œuvre : équipements de protection individuel (chaussures de sécurité, gants...) et des découpes (masques, lunettes...).

USAGE DU PRODUIT



CIRCULABLE
VL

Pour un usage "pas-sage véhicule type VL", choisir la qualité Voirie : épaisseur 6,3 cm.



UNIQUEMENT
PIÉTON

Pour "jardin, piéton ou 2 roues", choisir la qualité Piéton.

PROTECTION PRODUIT

Nos produits sont livrés sur palette avec housse et, ou cartons de protection. Les produits doivent rester stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose.

PROTECTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

Les couleurs des produits se patinent et s'éclaircissent avec les U.V. dans le temps. Il est donc nécessaire de les traiter dès le départ (surtout les coloris foncés) puis régulièrement si l'on veut conserver et protéger l'aspect et la teinte.

Des produits de traitement de surface doivent être appliqués une fois la pose terminée, et après séchage complet de l'ouvrage ; ils limitent la pénétration des taches et salissures, et facilitent l'entretien des produits. Chaque ouvrage (terrasse, piscine, allée) nécessite un traitement adapté (demander conseil à un revendeur).

Le nettoyage des dalles avec un nettoyeur à haute pression est à éviter (ou alors à faible pression sous réserve d'avoir effectué quelques essais préalables sur une petite surface afin de régler la pression et la distance de nettoyage). Il est déconseillé sur les pavés et dalles posées sur sable, à cause des dégâts sur les joints sable. L'utilisation d'acide chlorhydrique est fortement déconseillée pour le nettoyage des produits en béton. De même, certains végétaux peuvent tacher les dallages ou autres éléments en béton (feuilles, fleurs et pollen...).

NUANCE DE COULEURS DES PRODUITS

Fabriqués à partir de matériaux d'origine naturelle, les produits d'une même commande ou de commandes séparées peuvent présenter des nuances de couleurs dues aux phénomènes suivants :

- Les variations des matières premières (ciment, sable, granulats), peuvent présenter de légères variations de teintes, et ceci même pour des fabrications réalisées dans des conditions identiques, avec des moyens techniques les plus performants. Ces phénomènes sont naturels et techniquement inévitables. Il est donc impératif pour un même chantier d'approvisionner en totalité celui-ci, et de demander des numéros de lots de fabrication identiques ou proches, pour limiter le risque d'écarts importants de teintes. De plus, au moment de la pose, il faut absolument panacher les palettes.
- Les efflorescences désignent des taches blanchâtres à la surface des produits. Plus visibles sur les produits colorés, ces taches, provenant de la réaction chimique du ciment, peuvent dans certaines conditions, apparaître après la fabrication des produits.

CONSEILS IMPORTANT

Il s'agit, là aussi, d'un phénomène naturel indépendant de notre volonté, commun à tout produit dont le liant est le ciment. Rappelons que les efflorescences n'affectent d'aucune manière la qualité intrinsèque et qu'elles tendent à disparaître progressivement à la suite de l'exposition aux intempéries. Comme la pierre naturelle, nos produits se patinent avec le temps, atténuant ces éventuelles nuances de couleurs. L'apparition d'efflorescence ne peut donc entraîner aucune garantie de notre part et est supposée être connue et acceptée du client lors de l'achat. De même, notre client distributeur professionnel s'oblige à transmettre cette même information à chacun de ses propres clients.

- Cas des pavés nuancés bosselés, PA.DO.VA et MAXI : lors de la pose, il est impératif de prendre les pavés non pas rang par rang, mais verticalement, afin de panacher les nuances de teintes.

ASPECT DIMENSIONNEL

Le conditionnement des produits de sol s'entend en surface posée joints compris. Les produits de dallage, blocs murets, couvertines, pas japonais moulés et tout produit "moulé" en général sont fabriqués de façon artisanale et donc ne sont pas strictement calibrés. Ces irrégularités participent à leur caractère authentique, de même que de légères variations de teintes, dues à l'emploi de matériaux naturels. Dans tous les cas, on cherchera la meilleure disposition avant la pose. Les variations dimensionnelles ne seront pas opposables dans la mesure où elles restent dans les tolérances généralement admises en la matière.

Pavés vieilliss : les aspects légèrement épaufrés font partie de l'aspect vieilli final du produit et ne sauraient être évités. Il est donc normal d'avoir des pavés dont les angles peuvent être plus ou moins cassés. On peut éventuellement, au moment de la pose, inverser la face du pavé.

LIVRAISONS SUR CHANTIER ET RÉCLAMATIONS

Conformité : il vous appartient de vérifier sur chaque palette la conformité des produits et des couleurs avant la pose. Si des nuances de couleurs trop importantes apparaissent, veuillez nous en aviser immédiatement avant la pose. Lors

de la pose, il est indispensable de panacher les palettes entre elles. Aucune réclamation après la pose des produits ne pourra être acceptée, notre responsabilité se limitant au seul remplacement des produits reconnus défectueux et à l'exclusion de tout autre.

JOINTS (HORS DALLAGE PISCINE)

Dilatation : comme tout matériau, nos produits se dilatent à la chaleur. Cette variation dimensionnelle doit pouvoir se faire librement. Il est donc indispensable même pour des produits dits autobloquants, afin d'éviter tout désordre, de laisser un joint entre deux produits consécutifs. Pour les dalles P40, Bahia, et Belize ainsi que les pavés, ce joint sera rempli avec du sable lavé pour le blocage.



Les joints assurent également une meilleure capacité de drainage de la surface pavée/dallée.

VÉGÉTALISATION DES PRODUITS

Attention à ne pas utiliser de terreaux ou produits dans la terre de remplissage ou à proximité qui pourraient tacher les éléments béton.

AGRÉGATS DE DÉCORATION EN SACS

Produits naturels broyés ou extraits, les agrégats en sacs contiennent souvent de la poussière de roche qui disparaît après lavage ou intempéries. Leur teinte n'est pas forcément uniforme et peut parfois varier, notamment du fait de la présence de veinage ou petite taches. Cela sera donc à considérer comme possible et normal.

ATTENTION : PRODUITS AGRESSIFS

Ne pas utiliser de sel de déverglaçage, de produits à base de chlore ou toute autre substance alcaline ou acide dont le pouvoir corrosif peut détériorer les produits en béton et leurs traitements de surface.

MARQUES ET MODÈLES

Les appellations des produits sont des marques déposées auprès de l'INPI. Les designs des produits sont des modèles déposés ou brevetés auprès de l'INPI. Sauf pavé H.

IMPORTANT

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de ses produits, la société G.G.I. se réserve, sans préavis, le droit de faire évoluer leurs caractéristiques, leurs conditionnements ou de supprimer une ou plusieurs références.