


Bordure Ecaille®

Bordures de jardin

Les + produits

- Bordure réversible : 2 faces différentes
- Système d'emboîtement avec angle variable
- 5 coloris : provence, crème, ocre, rouge et jaune



Description

Une bordure originale et très pratique pour donner la forme souhaitée aux massifs, allées et pelouse.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris provence	BECPROV	3700591850073
Coloris crème	BECCREM	3700591850028
Coloris ocre	BECOCRE	3700591850042
Coloris rouge	BECROUGE	3700591850080
Coloris jaune	BECJAUNE	3700591850301

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI.

Entretien

Il est nécessaire de traiter les bordures en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des bordures en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Bordure Ecaille®

Tableau technique


Caractéristiques générales	
Libellé	Bordure Ecaille®
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Hauteur (cm)	20
Dimensions (cm)	50 x 6
Poids unitaire moyen (kg)	9,5 environ
Nombres pièces au ml	2

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 96 HT
Poids palette (kg)	1170 environ
Unités par palette	120 (4 rangs de 30 bordures)
Matières	Palette bois houscée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

