

Dalle Bélize



Dalles béton

Les + produits

- Légers chanfreins
- Aspect structuré original
- Format léger, pratique à poser
- 2 coloris : gris et crème
- Régularité des joints grâce aux écarteurs intégrés



Description

La dalle Bélize s'intègre à de nombreuses ambiances grâce son aspect pierre et son relief. Son format léger et sa facilité de pose (sur lit de sable) en font un incontournable.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris gris	DALLE30BG	3700591870408
Coloris crème	DALLE30BC	3700591870071

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

Entretien

Il est nécessaire de traiter les dalles en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des dalles en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Dalle Bélice - C €

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Dalle Bélice
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-70-01 (disponible sur demande)
Epaisseur (cm)	4,2
Dimensions (cm)	30 x 30
Poids unitaire moyen (kg)	8 environ
Nombres pièces au m ²	11,11



Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	100 x 120 x 79 HT
Poids palette (kg)	1374 environ
M ² par palette	15 (14 rangs de 12 pièces = 168 dalles)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 2 palettes (1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

