

Margelles Piscine Courbe

Margelles béton

Les + produits

- Adaptabilité à tout type de piscine
- Aspect de surface velouté
- Touché agréable
- Forme galbée
- Idéales pour bains romains



Description

Complémentaires aux dalles Piscine 50x50, ces margelles galbées du même aspect peuvent aussi convenir à d'autres dallages.

Elles permettent la création de bains romains du plus bel esthétique, en demi-cercle.

Nota : les margelles Piscine courbes peuvent être recoupées pour créer toute sorte de forme géométrique ou courbe (avec variation possible de l'épaisseur des joints).

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris ton pierre	MCOURBEPIE	3700591870309

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).


Entretien

Il est nécessaire de traiter les margelles en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des margelles en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Margelles Piscine Courbe

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Margelle Piscine Courbe
Fabrication	Béton vibré, démoulage différé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment blanc CEM-I 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Epaisseur (cm)	7
Rayon intérieur (cm)	150 (12 pièces environ)
Poids moyen (kg)	15 environ



Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 64
Poids palette (kg)	735
Unités par palette	48 (3 rangs de 16 margelles)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits



Palette margelles piscine -
Courbe

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de palettes interdite
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

