

# Pavé d'Antoger 10 x 10



## Pavés béton

### Les + produits

- Aspect vieilli authentique
- 4 coloris : ocre vieilli, Terre de Feu vieilli, jaune vieilli et nuancé gris
- Possibilité de mélanger les coloris monotente à la pose
- Usage piéton (allées, terrasses,...)



Ocre Jaune Terre de Feu



Nuancé Gris

## Description

Ce petit pavé vieilli à usage piéton s'accordera parfaitement à vos allées et terrasses. Le pavé d'Antoger 10x10 se décline en 3 coloris monotente (ocre clair, Terre de Feu et jaune) pouvant se combiner entre eux pour créer des motifs, et un coloris nuancé (gris).

## Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris nuancé gris	PANTO10NG	3700591860645
Coloris ocre vieilli	PANTO10OCRE	3700591860102
Coloris Terre de Feu	PANTO10TDF	3700591860119
Coloris jaune vieilli	PANTO10JAUNE	3700591860096

## Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

## Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

# Pavé d'Antoger 10 x 10

## Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Pavé d'Antoger 10x10</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Epaisseur (cm)	4
Dimensions (cm)	10 x 10
Poids au m <sup>2</sup> (kg)	82
Nombres pièces au m <sup>2</sup>	100

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 76
Poids palette (kg)	1260
M <sup>2</sup> par palette	15 (15 rangs de 100 pièces = 1500 pavés)
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

\* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

\*\* Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

## Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette