

Module Draina® 10

Solution drainante

Les + produits

- Délimitation des zones de stationnement et de roulage
- Efficacité du drainage des eaux de pluie (44 % de surface vide)
- Usage VL (charge par roue < 25 kN)



Gris

Description

Idéale pour la réalisation de vos espaces de parking ou chemins circulables, ces modules drainants d'épaisseur 9,5 cm laissent une grande surface ouverte assurant un drainage très efficace des eaux de pluie. Ses cavités sont à remplir de gazon ou de gravillons.

Cette dalle est conçue pour un usage VL (charge par roue < 25 kN). Pour un usage PL, voir notre module Draina® 12.

Nota : la gamme modules Draina® ne convient pas aux places de parking réservées PMR.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris gris	DALGAZ	3700591870064

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Au document « *DP 136 - Guide de mise en œuvre des revêtements drainants en produits préfabriqués en béton* »

Entretien

Pas d'entretien particulier.

Module Draina® 10

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Module Draina® 10
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau, adjuvants
Épaisseur (cm)	9,5
Dimensions (cm)	50 x 33
Poids unitaire moyen (kg)	19,5 environ
Nombres pièces au m ²	6,06

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 110 HT
Poids palette (kg)	1200 environ
M ² par palette	9,9 (10 rangs de 6 pièces = 60 modules)
Matières	Palette bois non houssée
Identification palette	Pas d'étiquette
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits



Palette modules Draina® 10

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 2 palettes (1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Pas de housse de protection pour ce produit

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

