

Module Draina® 12

Solution drainante

Les + produits

- Délimitation des zones de stationnement et de roulage
- Efficacité du drainage des eaux de pluie (36 % de surface vide)
- Usage PL : charge par roue < 65 kN + fourgon pompier échelle déployée



Gris

Description

Idéal pour la réalisation d'espaces de parking fortement sollicités, le module drainant d'épaisseur 12 cm assure le passage de véhicules poids lourds (charge par roue < 65 kN) et des fourgons pompier échelle déployée, tout en offrant un drainage optimal des eaux de pluie.

Les modules drainantes 12 peuvent être remplis soit de gazon, soit de gravillons.

Nota : la gamme modules drainants ne convient pas aux places de parking réservées PMR.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris gris	DALGAZ12	3700591871061

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « Conseils sur les produits » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Au document « DP 136 - Guide de mise en œuvre des revêtements drainants en produits préfabriqués en béton »

Entretien

Pas d'entretien particulier.

Module Draina® 12

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Module Draina® 12
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau, adjuvants
Epaisseur (cm)	12
Dimensions (cm)	25 x 25
Poids unitaire moyen (kg)	10,8 environ
Nombres pièces au m ²	16

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 111 HT
Poids palette (kg)	1412 environ
M ² par palette	8 (8 rangs de 16 pièces = 128 modules)
Matières	Palette bois non houssée
Identification palette	Pas d'étiquette
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits



Palette modules Draina® 12

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 2 palettes (1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Pas de housse de protection pour ce produit

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

