

Pavé de Grésy Multiformats



Pavés béton

Les + produits

- Aspect vieilli
- 3 formats pour une multiplicité de choix de pose
- 5 coloris : Belledonne, Lauzière, Vercors, Chartreuse et Mont-Blanc
- Usage VL



Belledonne



Vercors



Lauzière



Mont-Blanc



Chartreuse

Description

Le pavé de Grésy® multiformats est composé de 3 formats de pavés. Leur association augmente les possibilités de schéma de pose pour un effet de rendu plus authentique. Il est disponible en 5 coloris, subtils mélanges de teintes nuancées.

Astuce : le pavé vieilli peut également être utilisé en bordure.

Attention : les 3 formats ne sont pas proportionnels dans la palette (environ 40% de 12 x 12, 24% de 16 x 12 et 36% de 8 x 12), en tenir compte pour les schémas de pose.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris Belledonne	PGMBEL	3700591860409
Coloris Vercors	PGMVER	3700591860430
Coloris Lauzière	PGMLAU	3700591860621
Coloris Chartreuse	PGMCHA	3700591860416
Coloris Mont-Blanc	PGMMB	3700591860539

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Pavé de Grésy Multiformats - CÉ

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Pavé de Grésy Multiformats
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-60-01 (disponible sur demande)
Epaisseur (cm)	6,3
Dimensions (cm)	3 formats : (A) 8 x 12 (B) 12 x 12 (C) 12 x 16
Poids au m ² (kg)	130

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 83
Poids palette (kg)	1330
M ² par palette	10
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

