

# Pavé Prompto V.L



## Pavés béton

### Les + produits

- Grand format pour une pose rapide
- 4 coloris : Gris clair, Gris foncé, Dune (légèrement nuancé) et Flocon
- Bords chanfreinés
- Usage VL



### Description

Ce pavé au grand format 15x15, permet la réalisation rapide de surfaces circulables (véhicules légers) aux allures modernes.

Le pavé Prompto VL se décline en 4 coloris :

- Dune : mélange légèrement nuancé, à base de jaune,
- Gris foncé : teinte unie de gris intense,
- Gris clair : teinte uni de gris lumineux.
- Flocon (sur commande) : coloris lumineux, idéal pour la délimitation de place de parking

### Références Produits

	Code GGI	EAN 13
<b>Coloris dune</b>	PP15VLDUNE	3700591860874
<b>Coloris gris foncé</b>	PP15VLGF	3700591860881
<b>Coloris gris clair</b>	PP15VLGC	3700591860898
<b>Coloris flocon</b>	PP15VLFL	3700591860928

### Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

### Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

# Pavé Prompto V.L

## Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Pavé Prompto VL</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Epaisseur (cm)	6,3
Dimensions (cm)	15 x 15
Poids au m <sup>2</sup> (kg)	131
Nombres pièces au m <sup>2</sup>	44

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 90
Poids palette (kg)	1527
M <sup>2</sup> par palette	11,34 (12 rangs de 42 pièces = 504 pavés)
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

\* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

\*\* Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

## Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

