

Poutres Manuportables

MPE

Poutres béton armé



Description

Poutres avec faible retombée (6 cm), s'intégrant ainsi parfaitement dans un faux plafond.

Avantages

- Dimensionnement assuré par notre bureau d'études,
- Adaptée à la maison individuelle (charges courantes d'habitation),
- Produits préfabriqués en béton armé : rectitude et finition optimales.

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Poutre béton armé MPE
Fabrication	Béton vibré, démoulage différé
Matières premières	Béton (classe XC1, résistance C25/30),
Longueur poutre	De 2 à 4,5 mètres
Dimensions du talon béton (l x H)	20 x 6 cm
Poids moyen	38 kg / mètre linéaire
Charge reprise	150 daN/ml (charge fixe)

Poutres Manuportables

MPE

Nomenclature

Référence	Portée (m)	Lg béton (m)
MPE20200	1,90	2,00
MPE20210	2,00	2,10
MPE20220	2,10	2,20
MPE20230	2,20	2,30
MPE20240	2,30	2,40
MPE20250	2,40	2,50
MPE20260	2,50	2,60
MPE20270	2,60	2,70
MPE20280	2,70	2,80
MPE20290	2,80	2,90
MPE20300	2,90	3,00
MPE20310	3,00	3,10
MPE20320	3,10	3,20
MPE20330	3,20	3,30
MPE20340	3,30	3,40
MPE20350	3,40	3,50
MPE20360	3,50	3,60
MPE20370	3,60	3,70
MPE20380	3,70	3,80
MPE20390	3,80	3,90
MPE20400	3,90	4,00
MPE20410	4,00	4,10
MPE20420	4,10	4,20
MPE20430	4,20	4,30
MPE20440	4,30	4,40
MPE20450	4,40	4,50

Des aciers de couture sont livrés avec la poutre et sont à positionner en partie supérieure de celle-ci.

Informations complémentaires

Se reporter au site web du Cérif (www.cerib.com) pour les documents de certification.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

