

Taluroc® 150

Murs en béton

Les + produits

- Adaptation à tout terrain
- Mur de soutènement végétalisable



Gris

Description

Le concept Taluroc® 150 est un système de soutènement végétalisé ou non adapté à la plupart des situations : terrain difficile, pente abrupte ou forte charge sur le talus à soutenir.

Son principe de caissons superposés est idéal pour des plantes aromatiques, grasses ou rampantes si on souhaite un mur végétalisé.

Dans le cas contraire un accessoire supplémentaire (planelle à adapter) permet d'avoir une façade d'aspect non végétalisée. Des plaques d'about viennent compléter la finition verticale.

Nota : l'utilisation en soutènement nécessite obligatoirement une étude pour valider la faisabilité du projet en fonction des contraintes.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris gris	TLR150	3700591875144

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « Conseils sur les produits » du site Internet ou du catalogue GGI,
- À la brochure « Mur de soutènement » GGI,
- Au Cahier de Préconisations et Recommandations Techniques GGI.

Entretien

Attention à ne pas utiliser de terreaux ou produits, dans la terre de remplissage ou à proximité, qui pourraient tacher les éléments en béton.

Taluroc® 150 - C €

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Taluroc® 150
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-75-01 (disponible sur demande)
Dimensions (cm)	25 x 50 x 150
Poids unitaire moyen (kg)	220 environ
Nombre pièces au m²	4,6

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	150 x 110 x 90 HT
Poids palette (kg)	1350 environ
Unités par palette	6 (3 rangs de 2 pièces)
Matières	Palette bois non houssée
Identification palette	Pas d'étiquette
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits



Palette Taluroc 150 - Gris

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de palettes interdite
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Pas de housse de protection pour ce produit

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

